

Technik im Überblick

	Comfort 515 (L)	Comfort 516 (L)	Comfort 525 (L)	Comfort 530L	Comfort 560	Comfort 585	Comfort 586
Zug- und Druckkraft (max. N)	1.000	1.000	3.000	3.000			
Drehmoment (max. Nm)					120	250	300
Öffnungswinkel (max. °)* (größere Öffnungswinkel auf Anfrage möglich)	120	120	115	115	120	110	110
Öffnungszeit (Sek.)*	15–25	15–25	15–25	15–25	10–20	15	15
Leistungsaufnahme/Stand-by (W)	<4	<4	<4	<4	<4	<4	<4
Flügelbreite (max. mm)	2.500 (3.500)	2.500 (3.500)	3.000 (4.000)	3.500	2.500	2.000	3.000
Flügelhöhe (max. mm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Torgewicht (max. kg)	200	200	400	350	250**	250**	600**
Notstrom (Battery Backup) (optional)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorspannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

* abhängig von der Einbausituation/torspezifisch

** abhängig von der Torbreite, angegebenes Gewicht bezieht sich auf eine Flügelbreite von 1.000 mm